

Punta di saldatura serie SxV a scalpello 5 x 11,3 mm



SxV-Solder Tips are the standard soldering tip range for the Metcal PS-900/MFR1100, MFR-2210, MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The temperature series SFV are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFV-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCV, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STV-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- per la maggior parte delle applicazioni standard
- ottimizzato per le prestazioni termiche
- adatto per i manipoli dei sistemi PS e MFR

N. articolo

WL27889

Products for the electronic industry



Modello	SFV-CH50A
Produttore	OKI
Produttore Articolo n.	SFV-CH50A
Informazioni sul produttore del GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie SxV
Temperatura max.	421 °C
Serie di punte di saldatura	SxV
lunghezza del picco	11,3 mm
larghezza del picco	5 mm
forma di picco	scalpello
allineamento dei picchi	Dritta
Temperatura di picco	421 °C
Conforme alle norme ESD	No

Altre versioni

N. articolo	Temperatura max.
WL27890	366 °C
WL27889	421 °C
WL27891	471 °C