

Punta di saldatura serie CxV a forma di lama 10 mm



CxV-Solder Blades are part of the rework soldering tips for the Metcal PS-900/MFR-1120, MFR-2220-series soldering systems. The second letter of the part number designates the temperature series. The CFV temperature series is nominally 390 °C. Metcal recommends the CFV temperature series for most applications. However, there is a higher temperature range designated CCV, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. Can be used with leaded and lead-free solder. The Metcal "SmartHeat® Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- per la maggior parte delle applicazioni standard
- adatto per il sistema MFR

Articolo n.	WL27997
Modello	CFV-BL100
Produttore	OKI

Codice articolo del produttore	CFV-BL100
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie CxV
Tipo di punta	Rework-Lötklängen
Temperatura (max.)	421 °C
Serie di suggerimenti	CxV
Dimensioni della punta	9,1 x 0,5 mm
Lunghezza della punta	9,1 mm
Larghezza della punta	10 mm
Spessore della punta	0,5 mm
Forma della punta	lamellare
Allineamento della punta	Dritta
Temperatura della punta	421 °C
Manipolo corrispondente	MFR-H2-ST
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Temperatura (max.), Larghezza della punta
WL27997	421 °C, 10 mm
WL28003	421 °C, 35 mm
WL28006	421 °C, 40 mm