

Unità di aspirazione fumi di saldatura, Zero Smog 20T



- Per il collegamento di un massimo di 20 saldatori
- La turbina a controllo elettronico, esente da manutenzione, genera la pressione negativa richiesta
- 4 rulli integrati per una maggiore flessibilità dell'unità
- Dispositivo mobile per uso centralizzato o decentralizzato
- Utilizzo con un sistema di tubazioni fino a 200 m (7874 in)
- Collegamento USB, interfaccia RS232
- Lo Zero Smog 20T è progettato per l'estrazione diretta al saldatore. È possibile collegare direttamente fino a 6 saldatori Weller FE. Indirettamente, tramite il sistema a 50 tubi disponibile come accessorio, fino a 20 saldatori FE. La potente turbina, che non richiede manutenzione, genera un vuoto di max. 10.000 Pa ed è controllata elettronicamente. Anche le ore di funzionamento e il livello di contaminazione del filtro vengono registrati elettronicamente. Il sistema di filtraggio raggiunge un'efficienza di separazione del 99,95% secondo EN 1822 con una dimensione delle particelle di 0,16 μ m.

| | |
|--------------------------------|--|
| Articolo n. | WL28558 |
| Modello | ZERO-SMOG-20T |
| Produttore | WELLER |
| Codice articolo del produttore | T0053670699N |
| Dati del produttore GPSR | WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com |
| Lunghezza | 450 mm |
| Larghezza | 450 mm |
| Altezza | 695 mm |
| Contenuto della confezione | 1x Zero Smog 20T extraction unit 1x compact filter 1x fine dust filter F7 1x operating instructions |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Incl. batteria | No |
| Frequenza | 50 Hz |
| Energia | 530 W |
| Voltaggio | 230 V |
| Vuoto (max.) | 10000 Pa |
| Livello sonoro | 51 dBA |
| Portata volumetrica (max.) | 100 m ³ /h |
| Tipo di filtro | Filtro Compatto |
| Conforme alle ESD | Si |