

## 1578 A ESD Micro 0,40 x 2,0 x 60 mm, cacciavite a taglio Kraftform Micro



Electrostatic-protected micro screwdriver. Reliable protection against electrostatic energy and associated damage. Lightning-fast twirling is possible by resting the hand on the rotating cap and thanks to the fast-turning zone underneath the rotating cap. No more time-consuming regripping. Power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high loosening and tightening torques. Precision zone for the correct angle of rotation for adjustment work. The Black Point tip offers a precise fit and optimized corrosion protection. Take it easy tool finder with color coding according to profiles and size stamping - for finding the required tool quickly and easily.

- Kraftform Micro cacciavite per viti con intaglio
- Utensile a sicurezza elettrostatica grazie alla resistenza superficiale di  $<10^9$  Ohm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per un avvitamento rapido ed ergonomico
- Con protezione antirotolamento e cappuccio rotante per una rotazione rapida
- La punta Wera Point offre una perfetta aderenza e una protezione anticorrosione ottimizzata

Articolo n.	<b>WL28604</b>
Modello	1578 A ESD Kraftform Micro
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05030103001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	157 mm
Larghezza	13 mm
Altezza	13 mm
Lunghezza con imballaggio	174 mm
Larghezza con imballaggio	64 mm

Altezza con imballaggio	34 mm
Contenuto della confezione	0,40x2,0x60
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
VDE	No
Tipo di vite	fessura
Conforme alle ESD	Si
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di cacciavite	Cacciaviti Normali
Lunghezza dell'utensile	157 mm
Lunghezza della maniglia	97 mm
Diametro della lama	2,5 mm
Lunghezza della lama	60 mm
Lunghezza della lama in pollici	2,375 in
Larghezza della lama	2 mm
Spessore della lama	0,4 mm

## Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza della lama	Larghezza della lama	Spessore della lama
WL89373	40 mm	0,8 mm	0,16 mm
WL28601	40 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL89374	40 mm	2,5 mm	0,35 mm
WL28603	60 mm	1,8 mm	0,3 mm
<b>WL28604</b>	<b>60 mm</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,4 mm</b>
WL28605	80 mm	2,5 mm	0,4 mm
WL28606	80 mm	3 mm	0,5 mm
WL28607	80 mm	3,5 mm	0,6 mm
WL28608	80 mm	4 mm	0,8 mm