

## Filo a saldare Sn96.5Ag3Cu0.5, 0.5 mm / 3064 (senza piombo)



- Tipo di flusso 3064: Per parti difficili da saldare, efficace anche su nichel, ottone, bronzo
- 1-anima

[<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds>Please download here the suitable safety data sheet]

Articolo n.	WL30099
Modello	Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)
Produttore	TAMURA ELSOLD
Codice articolo del produttore	RÖLOT5461
Dati del produttore GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg

[www.tamura-elsold.de](http://www.tamura-elsold.de)

Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Unità di contenuto dettagliata	500 G
Classe di flusso	1.1.2, F-SW26, ROM1
Lega	Sn96,5Ag3Cu0,5
Tipo di flusso	3064
Contenuto di flusso	2,2 %
Classificazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• ROM1</li><li>• 1.1.2</li><li>• F-SW26</li></ul>
Diametro del filo	0,5 mm
Lega	Sn96,5Ag3Cu0,5
Senza piombo/contenente piombo	Senza Piombo
Conforme alle ESD	No