

Taglierine laterali



The indispensable side cutter for versatile use. High-quality material and precise workmanship for a long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cut on thin Cu-wires, also at the cutting tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Slim head shape for use in hard-to-reach work areas. with extended cutting edge. with bevel. - Cutting values medium hard wire (diameter): Ø 3,0mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 2mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 4,0mm

- testa: lucido
- Maniglie: con coperture multicomponente
- pinza: atramentised nero
- Con bordo di taglio esteso
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per fili morbidi e duri
- Taglio netto su fili di rame sottili, anche sulle punte dei taglienti
- taglienti ulteriormente temprati ad induzione, durezza del tagliente ca. 62 HRC
- Forma della testa sottile per l'utilizzo in aree di lavoro di difficile accesso
- Acciaio al vanadio elettrico, forgiato, multistadio temprato ad olio

Articolo n.	WL30497
Modello	70 02 160
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	70 02 160
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lunghezza	169 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	21 mm
Lunghezza con imballaggio	293 mm
Larghezza con imballaggio	95 mm
Altezza con imballaggio	55 mm
Volume con imballaggio	1,501 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN ISO 5749
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	black atramentised
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	160 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Presa (espressione)	with multi-component sheaths
Diametro del filo di taglio (duro)	2 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	3 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	4 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile
WL61639	125 mm
WL23962	140 mm
WL30497	160 mm
WL33504	180 mm