WXR 3031, stazione di rilavorazione a 3 canali, 420 W (600 W)

Può fare tutto e meglio
La stazione di rilavorazione WXR 3 è la soluzione perfetta per tutte le attività di saldatura, dissaldatura e aria calda. Le sfide più difficili possono essere affrontate in tutta sicurezza, ma il WXR 3 è ideale anche per i lavori standard. Grazie alla semplice parametrizzazione di tutti i dispositivi, anche le grandi operazioni di produzione possono lavorare in modo rapido e sicuro. Inoltre, la stazione può essere integrata in un processo di tracciabilità.

600 watt - Unico
WXR 3 è una stazione a 3 canali con una potenza totale di 600 W. Il WXR 3 multifunzionale è adatto a tutte le applicazioni e può essere collegato a tutti gli strumenti WX.

2 pompe integrate
2 pompe integrate rendono il sistema indipendente dall'aria compressa esterna. Una pompa ad alte prestazioni per il vuoto e l'aria calda, nonché una pompa per il vuoto indipendente per gli utensili pick-up.

Gestione automatica/intelligente dell'alimentazione
La stazione di rilavorazione offre 600 watt. La gestione intelligente dell'alimentazione consente di distribuire la potenza disponibile agli strumenti collegati secondo le necessità,

con una potenza totale di 600 watt. In questo modo è possibile utilizzare contemporaneamente utensili ad alte prestazioni. 3 canali con 200 watt ciascuno.

Facilità d'uso
Tutti gli strumenti collegati sono visualizzati sul display LC illuminato. Le funzioni speciali possono essere impostate semplicemente premendo un pulsante.
• Pompa incorporata: Funzionamento intermittente 30/30 s
• Display: 240 x 88 punti / retroilluminazione
• Interfaccia USB per l'aggiornamento del firmware, la parametrizzazione e il monitoraggio; qualsiasi chiavetta di memoria USB standard si inserisce nell'interfaccia USB
• Sgancio in sovracorrente: 2.0 A
• Compatibile con l'IPC
• Compatibile con WX

Articolo n.	**WL30833**
Modello	T0053502699
Linea di modelli	WXR 3
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053502699N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	273 mm
Larghezza	235 mm
Altezza	102 mm
Contenuto della confezione	1 unità di alimentazione WXR 3 1 set di pistoni ad aria calda WXHAP 200, compreso il supporto di sicurezza 1 set di ferri dissaldanti WXDP 120, incluso il supporto di sicurezza 1 set di ferri da saldatore WXP 120, incluso il supporto di sicurezza 1x pipetta a vuoto WVP 1x pinza per ugello dissaldante PDN 1x spina di rete 1x istruzioni per l'uso
Lunghezza in pollici	10,75 in
Larghezza in pollici	9,25 in
Altezza in pollici	4,02 in
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	420 W
Voltaggio	230 V
Vuoto	max. 0,7 bar
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	200 – 850 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Stazione (tipo)	Stazione Di Riparazione
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Numero di canali	3
Conforme alle ESD	Si