Unità di aspirazione fumi di saldatura, FT 12



• Potenza 6 bar
• Possono essere collegati fino a 2 saldatori FE
• Convertitore di aria compressa che non richiede manutenzione
• Adatto per il funzionamento industriale continuo
• Un filtro per la pulizia dell'aria compressa elimina inoltre gli odori causati dall'aria compressa.
• Dispositivo portatile per uso centralizzato
• L'unità di aspirazione dei fumi di saldatura FT 12 richiede aria compressa pulita e priva di olio. La pressione negativa viene generata da un convertitore di aria compressa che non richiede manutenzione. L'aria inquinata viene pulita da un prefiltro e da un sistema di filtraggio principale. Un filtro per la pulizia dell'aria compressa elimina inoltre gli odori causati dall'aria compressa. Questo sistema di filtraggio altamente efficiente rende l'unità di estrazione FT 12 un vero e proprio sistema di ritorno dell'aria. I saldatori FE (Fume Extraction) sono collegati direttamente all'apparecchio, non sono necessari altri accessori per i cavi.

Articolo n.	WL30876
Modello	FT-12
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	112-0000-ESDN
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	120 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	200 mm
Contenuto della confezione	1x extraction unit 1x compact filter H13 1x pre-filter F7 1x mains plug 1x operating instructions
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Pressione (max.)	6 Bar
Vuoto (max.)	20000 Pa
Livello sonoro	37 dBA
Tipo di filtro	Filtro Compatto
Volume d'aria	27 l/min
Conforme alle ESD	Si