

## Filo a saldare Sn99Ag0.3Cu0.7, 1,0 mm / C3+ (senza piombo)



- Disossidante tipo C3+: Disossidante senza alogeni per tutte le applicazioni in elettronica
- 1-anima
- per un'elevata resistenza all'ossidazione
- Microlega MA-S

[<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds> Please download here the suitable safety data sheet]

Articolo n.	WL31763
Modello	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Produttore	TAMURA ELSOLD
Codice articolo del produttore	RÖLOT8065
Dati del produttore GPSR	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1

DE-38871 Ilsenburg  
www.tamura-elsold.de

Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Unità di contenuto dettagliata	500 G
Classe di flusso	1.1.3, F-SW32, ROL0
Lega	Sn99Ag0,3Cu0,7
Tipo di flusso	C3+
Contenuto di flusso	3,5 %
Classificazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• ROL0</li><li>• 1.1.3</li><li>• F-SW32</li></ul>
Diametro del filo	1 mm
Lega	Sn99Ag0,3Cu0,7
Senza piombo/contenente piombo	Senza Piombo
Conforme alle ESD	No

