Pallet ESD chiuso con bordo di sicurezza, 1200x800x152 mm



Il pallet leggero ESD della AUER Packaging si caratterizza per il suo peso morto particolarmente basso. Tuttavia, convince per la sua elevata resilienza e può quindi essere utilizzato per l'esportazione in tutto il mondo. La versione ESD elettricamente conduttiva è particolarmente adatta per lo stoccaggio e il trasporto di componenti elettronici.

- Dimensioni esterne: 120 x 80 x 15,2 cm
- senza tubo d'acciaio, 3 guide di scorrimento
- Ponte superiore chiuso
- Bordo di sicurezza interrotto, bloccaggio esterno 7 mm
- Tolleranza +/- 10%.
- Deflessione +/- 15 mm
- Resistenza di contatto: $10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
- Resistenza di superficie: $10^4 < 10^{10}$ Ohm
- Materiale elettricamente conduttivo
- Possono essere impilati l'uno dentro l'altro per risparmiare spazio
- Basso peso morto
- Adatto per l'esportazione in tutto il mondo

Articolo n.	**WL33084**
Modello	ESD-1200-800-H

Produttore	AUER
Codice articolo del produttore	ESD H 1208
Dati del produttore GPSR	AUER Packaging GmbH Am Kroit 25/27 DE-83123 Amerang www.auer-packaging.de
Lunghezza	1200 mm
Larghezza	800 mm
Altezza	152 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	Traffico nero
Colore	Nero
Materiale	ESD PP
Resistenza tipica alle perdite	$10^4 < 10^{10}$ Ohm/cm
Proprietà dell'imballaggio	Conduttivo
Conforme alle ESD	Si