Treccia dissaldante ESD Soder-Wick®, 0,8 mm, bianca, 1,5 m



Treccia di dissaldatura Chemtronics SW80-1-5: la treccia di dissaldatura Soder-Wick® offre il più recente standard tecnico per i processi di pulizia nella tecnologia di dissaldatura. Progettata per gli attuali componenti elettronici sensibili al calore, Soder-Wick® è una treccia di rame puro a massa ridotta che offre una migliore conducibilità termica anche a basse temperature. Soder-Wick® reagisce più rapidamente delle trecce dissaldanti convenzionali, riducendo al minimo il surriscaldamento e prevenendo i danni ai PCB.

- Flusso non corrosivo, colofonia di elevata purezza di tipo R
- Riduce al minimo il rischio di danni da calore al PCB
- Non lascia contaminazione ionica sui PCB

Articolo n.	**WL33142**
Modello	SW80-1-5
Produttore	CHEMTRONICS

Codice articolo del produttore	SW80-1-5
Dati del produttore GPSR	Chemtronics, ITW Contamination Control Electronics Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.chemtronics.com
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	0,8 mm
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Colore	Bianco
Materiale	Rame
Standard	Flusso MIL-F-14256 F Tipo R; NASA-STD-8739.3 Connessioni elettriche saldate; DOD-STD-883E, Metodo 2022; ANSI/IPC J STD-004, Tipo ROL0
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Larghezza	Lunghezza
WL33142	**0,8 mm**	**1500 mm**
WL33149	0,8 mm	3000 mm
WL33143	1,5 mm	1500 mm
WL33144	1,5 mm	3000 mm
WL33145	2 mm	1500 mm
WL33150	2 mm	3000 mm
WL33146	2,8 mm	1500 mm
WL33151	2,8 mm	3000 mm
WL33147	3,7 mm	1500 mm