

Filo dissaldante ESD Soder-Wick®, 2,8 mm, blu, 1,5 m



Treccia di dissaldatura Chemtronics SW80-4-5: la treccia di dissaldatura Soder-Wick® offre il più recente standard tecnico per i processi di pulizia nella tecnologia di dissaldatura. Progettata per gli attuali componenti elettronici sensibili al calore, Soder-Wick® è una treccia di rame puro a massa ridotta che offre una migliore conducibilità termica anche a basse temperature. Soder-Wick® reagisce più rapidamente delle trecce dissaldanti convenzionali, riducendo al minimo il surriscaldamento e prevenendo i danni ai PCB.

- Flusso non corrosivo, colofonia di elevata purezza di tipo R
- Riduce al minimo il rischio di danni da calore al PCB
- Non lascia contaminazione ionica sui PCB

Articolo n.	WL33146
Modello	SW80-4-5
Produttore	CHEMTRONICS

Codice articolo del produttore	SW80-4-5
Dati del produttore GPSR	Chemtronics, ITW Contamination Control Electronics Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.chemtronics.com
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	2,8 mm
Unità di vendita	1 Rollo
Unità di contenuto	1 Rulli
Colore	blu
Colore	Blu
Materiale	Rame
Standard	Flusso MIL-F-14256 F Tipo R; NASA-STD-8739.3 Connessioni elettriche saldate; DOD-STD-883E, Metodo 2022; ANSI/IPC J STD-004, Tipo ROL0
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Larghezza	Lunghezza
WL33142	0,8 mm	1500 mm
WL33149	0,8 mm	3000 mm
WL33143	1,5 mm	1500 mm
WL33144	1,5 mm	3000 mm
WL33145	2 mm	1500 mm
WL33150	2 mm	3000 mm
WL33146	2,8 mm	1500 mm
WL33151	2,8 mm	3000 mm
WL33147	3,7 mm	1500 mm