

Saldatore con impugnatura in schiuma termoisolante



- per tutte le unità di alimentazione a partire da AD-2200
- con vite di bloccaggio per la punta di saldatura
- particolarmente raccomandato per HD-2B (> 450°C)
- possibile con una stazione HDE 250W
- compatibile con le stazioni Modular e CD (solo con puntali C245)

Articolo n.	WL33288
Modello	T470-FA
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	T470-FA
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	235 mm
Larghezza con imballaggio	40 mm
Altezza con imballaggio	40 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Potenza nominale	50 W
Voltaggio	24 V
Manipolo (tipo)	Saldatrici
Stazioni di saldatura compatibili	CD-S, CD-B, HDE
Supporto coordinato	AD-SD, HD-SD
Suggerimenti per l'abbinamento	C470, C245
Accessori coordinati	F6457 Fume extractor for T470

Lunghezza del cavo	1,5 m
Unità di controllo corrispondente	HDE- Heavy Duty Control Unit, DI-1-Tool Control Unit, DDE-2- Tool Control Unit, DME-4-Tool Control Unit
Conforme alle ESD	No