WR 2000ER, stazione di rilavorazione digitale a 2 canali, 250 W (300 W)



Il professionista della riparazione con 2 canali
Una sola stazione per tutte le esigenze del luogo di riparazione. Compatibilità unica: possibilità di collegare tutti gli strumenti. 2 canali utensili indipendenti con riconoscimento automatico dell'utensile garantiscono il funzionamento simultaneo di 2 utensili. Tutti gli strumenti sono permanentemente pronti all'uso.

La stazione di riparazione Weller WR 2 è una stazione di saldatura e dissaldatura versatile per lavori di riparazione professionali su assemblaggi elettronici di ultima generazione nella tecnologia di produzione industriale e nel settore delle riparazioni e dei laboratori. Il WR2 dispone di due canali indipendenti specifici per l'utensile, con riconoscimento e attivazione automatici. In questo modo è possibile saldare e dissaldare simultaneamente o saldare e saldare ad aria calda in qualsiasi momento. Ad eccezione degli strumenti Weller ad alta velocità, tutti gli strumenti di saldatura, come saldatori, bagni di saldatura, dissaldatori o ferri ad aria calda, possono essere utilizzati nella stazione di riparazione.
• Kit di riparazione per saldatura e dissaldatura
• Sgancio in sovracorrente: 1,6 A
• Compatibile WT

• incl. PDN - pinza per ugelli di dissaldatura per il cambio degli ugelli di aspirazione

Articolo n.	**WL33470**
Modello	WR 2000 ER
Linea di modelli	WR 2
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053380870N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	273 mm
Larghezza	235 mm
Altezza	102 mm
Contenuto della confezione	1x alimentatore WR 2 1x saldatore WP 65 1x dissaldatore DSX 120 1x ripiano di sicurezza WDH 10 1x ripiano di sicurezza WDH 30 1x pinza per ugello dissaldante PDN 1x ugello dissaldante XDS 1 1x punta per saldatura XNT A 1x spina di rete 1x Istruzioni per l'uso
Lunghezza in pollici	10,75 in
Larghezza in pollici	9,2 in
Altezza in pollici	4,02 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	250 W
Potenza nominale	300 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	50 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 950 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Ripiano/i inclusi	WDH 10, WDH 30
Ugello/i dissaldante/i inclusi	XDS 1
Punta/e saldante/i inclusa/e	XNT A

Unità di controllo inclusa	WR 2
Dissaldatore incluso	DSX 120
Saldatore incluso	WP 65
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Conforme alle ESD	No