

Pinza a becchi piatti con tagliente (pinza per radio), cromata VDE 160 mm



Adatto per lavori di presa e taglio più fini. Ganasce piatte, lunghe e appuntite. Superfici di presa seghettate. Con taglienti per filo morbido, medio duro e duro. Taglienti ulteriormente temprati ad induzione, durezza del tagliente ca. 61 HRC. Acciaio al vanadio elettrico, forgiato, multistadio temprato ad olio

- Suitable for fine gripping and cutting work
- Flat-round, long, pointed jaws
- Gripping surfaces serrated
- With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire
- Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC

Articolo n.	WL33537
Modello	25 06 160
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	25 06 160
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	170 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	26 mm
Lunghezza con imballaggio	178 mm

Larghezza con imballaggio	61 mm
Altezza con imballaggio	31 mm
Volume con imballaggio	0,315 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN EN 60900, IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Larghezza della punta	3 mm
Spessore della punta	2,5 mm
Superficie	Chrome-plated
VDE	Sì
Sfaccettatura	All'avanguardia con sfaccettatura
Larghezza della testa	16,5 mm
Forma della mascella	ganasce piatte e rotonde
Pinze	cromato
Spessore della mascella	9 mm
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Lunghezza dell'utensile	160 mm
Descrizione Testa	cromato
Presa (espressione)	isolato con manicotti multicomponente, testato VDE
Lunghezza delle mascelle	50 mm
Diametro del filo di taglio (duro)	1,6 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	2,5 mm
Tipo di pinza	Pinze A Becchi Tondi Piatti

Altre versioni

Articolo n.	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61403	ja
WL33537	nein