

Frese laterali Sensoplus ESD, senza smusso, 125 mm



- Acciaio speciale legato, forgiato a goccia, temprato e temprato per una resistenza e una durata eccezionali
- Preciso giunto a cassetta per un allineamento permanente e senza regolazioni delle ganasce
- Taglienti temprati a induzione per una lunga durata
- Superfici lucidate a specchio come sicurezza contro lo sfaldamento delle particelle di cromo
- Le molle a balestra doppie saldate a punti imperdibili garantiscono un funzionamento ottimale per l'intera durata di vita
- Impugnatura ergonomica a due componenti, antiscivolo per un maggiore comfort e una migliore maneggevolezza
- Completamente conforme alle norme ESD, dissipativo in tutti i settori
- Secondo IEC 61340 5.1 e 5.2
- Forma della testa della punta, fresata sul retro - per spazi ristretti
- Tipo di wafer: Senza wafer
- lunghezza del tagliente: 13 mm
- lunghezza totale: 125 mm
- Capacità di taglio Fili: Duro: - mm / Medio duro: 0,6 mm / Morbido: 1,5 mm

N. articolo	WL36291
Modello	T3766DEF 120
Produttore	C.K
Produttore Articolo n.	T3766DEF 120
Informazioni sul produttore del GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
ampiezza	75 mm
altezza	7 mm
Lunghezza con imballo	160 mm
Larghezza con imballo	57 mm
Altezza con imballo	25 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
filigrana	senza smusso
Conforme alle norme ESD	Si
lunghezza utensile	125 mm
Tipo Fresa laterale	Taglierina Laterale