

Stazione di dissaldatura DIGITAL 2000A Pinzette, 80 W, 230 V



La stazione di dissaldatura e saldatura DIGITAL 2000 A di Ersa è una stazione versatile e controllata da un processore per lavori di saldatura e dissaldatura impegnativi in officine, ambienti di produzione o di sviluppo. Con una potenza nominale di 80 W a 230 V/24 V in bassa tensione, copre un'ampia gamma di applicazioni, dai delicati componenti SMD ai classici giunti di saldatura THT.

Grazie al controllo digitale della temperatura con algoritmo PID, il campo di lavoro può essere regolato con precisione tra circa 50 °C e 450 °C, garantendo tempi di risposta rapidi e temperature di saldatura stabili, anche in presenza di carichi termici variabili.

La stazione è antistatica (conforme alle norme ESD) e dispone di un display digitale di facile lettura. Tramite il menu è possibile utilizzare ulteriori funzioni, tra cui la commutazione tra °C e °F, il tempo di standby (0-60 minuti) per proteggere la punta di saldatura e la protezione con password per i parametri.

Uno dei principali vantaggi del DIGITAL 2000 A è il riconoscimento automatico degli utensili: gli utensili collegati, come quelli di saldatura o dissaldatura, vengono riconosciuti e

il comportamento di controllo della stazione viene regolato di conseguenza. Ciò significa che sono disponibili quattro programmi configurabili - individualmente per diversi utensili o inserti.

La stazione funziona a bassa tensione a 24 V per gli utensili collegati con cavi altamente flessibili, resistenti al calore e antistatici. Ciò significa che è possibile utilizzare un'ampia gamma di saldatori e dissaldatori, adatti sia alla saldatura che alla dissaldatura.

In combinazione con le pinzette di dissaldatura SMD e le punte di dissaldatura ERSADUR di alta qualità in dotazione, la DIGITAL 2000 A è adatta alla dissaldatura precisa di componenti di varie forme e dimensioni.

- Stazione di dissaldatura DIGITAL 2000A
- con pinzette di dissaldatura SMD 450MDJ
- Punte di dissaldatura ERSADUR 422MD
- Supporto di stoccaggio A43
- Intervallo di temperatura = 50 - 450 °C
- 230 / 24 V - 80 W
- Compatibile con ESD
- con spina svizzera

Articolo n.	WL36535
Modello	1DIG20A450060
Produttore	ERSA
Codice articolo del produttore	1DIG20A450060
Dati del produttore GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Tipo di spina di alimentazione	Typ F: 2-polig (DE)
Energia	80 W
Potenza nominale	80 W
Voltaggio	230 V
Tensione secondaria	24 V
Intervallo di temperatura °C	50 – 450 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura
Display digitale	Sì

Conforme alle ESD

Si

