

Guanto ESD, grigio/bianco, punta delle dita rivestita, nylon/carbonio, S



Immergetevi nella massima protezione e comfort con i guanti SafeGuard ESD. Il design grigio e bianco con punta delle dita rivestita combina stile e funzionalità ai massimi livelli. Realizzati in nylon e carbonio di alta qualità, offrono una sensazione piacevole e confortevole che non è seconda a nessuno. La finitura senza cuciture assicura una vestibilità perfetta e la massima libertà di movimento. Grazie alle loro proprietà traspiranti, sono ideali per essere indossati per lunghi periodi. I guanti soddisfano i severi requisiti della norma DIN EN 61340-5-1 e sono certificati in conformità alla norma EN 388 (numero di test: 113x). Con una resistenza alle scariche di 10^7 - 10^8 ohm, questi guanti tengono a bada in modo affidabile le scariche elettrostatiche. I guanti sono al 100% privi di silicone e vengono forniti con una confezione recante il marchio CE, il logo SafeGuard e l'etichettatura ESD. Acquistate subito i guanti ESD SafeGuard e beneficiate di una protezione di prima classe e del massimo comfort. Dimostrate la vostra professionalità e competenza ad ogni movimento - con SafeGuard.

- Polpastrelli rivestiti in PU
- Piacevole e comodo da indossare
- Traspirante e senza soluzione di continuità
- Lavabile
- Secondo DIN EN 61340-5-1
- Resistenza tipica 107 - 108 Ohm
- EN 388 (numero di prova: 113x)
- 100% senza silicone, imballaggio incluso
- Consigliato per camera bianca ISO 7-9
- Marchio CE, logo SafeGuard, numero di prova, marchio ESD sul dorso della mano

Articolo n.	WL36562
Modello	SG-HS-GR-NY-L-SG-grey-JCA-202
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-HS-GR-NY-L-SG-GREY-JCA-202-S
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	grigio
Colore	Grigio
Tipo di guanti	Guanto Da Dita Lunghe
Materiale dei guanti	Nylon
Taglia del guanto	S
Rivestimento	Punta Delle Dita Rivestite
Compatibile per camera bianca	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10 ⁷ Ohm -10 ⁸ Ohm
Composizione del materiale	80% nylon, 20% carbonio
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Taglia del guanto
WL36846	Xs

WL36562	S
WL36563	M
WL36564	L
WL36565	XI
WL36566	XXL

