

## Unità di alimentazione a 3 canali 420 W (600 W)



### Può fare tutto e meglio

La stazione di rilavorazione WXR 3 è la soluzione perfetta per tutte le attività di saldatura, dissaldatura e aria calda. Le sfide più difficili possono essere affrontate in tutta sicurezza, ma il WXR 3 è ideale anche per i lavori standard. Grazie alla semplice parametrizzazione di tutti i dispositivi, anche le grandi operazioni di produzione possono lavorare in modo rapido e sicuro. Inoltre, la stazione può essere integrata in un processo di tracciabilità.

### 600 watt - Unico

Il WXR 3 è una stazione a 3 canali con una potenza totale di 600 W. Il WXR 3 multifunzionale è adatto a tutte le applicazioni e può essere collegato a tutti gli strumenti WX.

### 2 pompe integrate

2 pompe integrate rendono il sistema indipendente dall'aria compressa esterna. Una pompa ad alte prestazioni per il vuoto e l'aria calda, nonché una pompa per il vuoto indipendente per gli utensili pick-up.

### Gestione automatica/intelligente dell'alimentazione

La stazione di rilavorazione offre 600 watt. La gestione intelligente dell'alimentazione consente di distribuire la potenza disponibile agli strumenti collegati secondo le necessità, con una potenza totale di 600 watt. In questo modo è possibile utilizzare contemporaneamente utensili ad alte prestazioni. 3 canali con 200 watt ciascuno.

### Facilità d'uso

Tutti gli strumenti collegati sono visualizzati sul display LC illuminato. Le funzioni speciali possono essere impostate semplicemente premendo un pulsante.

- Stazione all-in-one
- Impiego come controllore da banco, ad es. per impianti di estrazione Zero Smog
- Gestione intelligente della potenza
- Tutti gli strumenti WX possono essere collegati
- Memoria elettronica interna nello strumento
- Display grafico retroilluminato, 240 x 88 punti
- Navigazione a menu multilingue
- Pompa incorporata: Funzionamento intermittente 30/30 s
- Porta USB
- Compatibile con l'IPC
- Perequazione del potenziale

<b>Articolo n.</b>	<b>WL36774</b>
Modello	WXR 3
Linea di modelli	WXR 3
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053500699N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	273 mm
Larghezza	235 mm
Altezza	102 mm
Lunghezza in pollici	10,75 in
Larghezza in pollici	9,25 in
Altezza in pollici	4,02 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No

Peso tara	6,7 kg
Energia	420 W
Voltaggio	230 V
Fusibile	2 A
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	200 – 850 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Vuoto	0,7 Bar
Numero di canali	3
Interfacce	1x USB, 2x RS232, 2x uscita di commutazione
Volume d'aria	15 l/min
Conforme alle ESD	Si