

Cesoie per cavi con molla di apertura, Ø 15 mm / 50 mm²



For cutting copper and aluminium cables, solid and stranded. Cuts smoothly and cleanly without crushing. Not suitable for steel wire and hard-drawn copper conductors. Hardened cutting edges with precision grinding. Easy cutting with one-hand operation. With clamping protection. Adjustable screw joint, self-locking. Opening spring located in the joint, protected and captive. - Shape: 2 - Cutting value Cu-cable, stranded: 50mm² - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 15mm - AWG: 1 / 0

- Utensile: brunito
- Maniglie: con coperture multicomponente
- Forma: 2
- Per il taglio di cavi in Cu e Al, mono e multifilare
- Non adatto per fili d'acciaio e conduttori in rame trafilato duro
- Taglienti temprati con affilatura di precisione
- Taglia liscio e pulito senza stringere
- Taglio facile con una sola mano
- La protezione di serraggio previene le lesioni da schiacciamento
- Giunto a vite regolabile, autobloccante
- Acciaio speciale per utensili in qualità speciale, forgiato, temperato ad olio

N. articolo	WL36892
Modello	95 22 165
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	95 22 165
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

tratto	180 mm
ampiezza	50 mm
altezza	22 mm
Lunghezza con imballo	228 mm
Larghezza con imballo	120 mm
Altezza con imballo	54 mm
Volume dell'imballaggio	1,417 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	burnished
VDE	No
Conforme alle norme ESD	No
lunghezza utensile	165 mm
LTA	1 / 0
Caratteristica della maniglia	With multi-component sheaths
tipo di forbici	Forbici Per Cavi
Valore di taglio cavo in rame, a trefoli	50 mm ²
Valore di taglio cavo di rame a trefoli (diametro)	15 mm