

## Taglierina elettronica



Precision pliers for finest cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Push-through precision joint. Low-friction double spring for smooth and even opening. The polish or mirror polish in combination with a fine oil film provides good rust protection - no interference in the circuit due to flaking chrome parts. Cutting edges additionally laser-hardened, cutting edge hardness at least 56 HRC. Bevel cutters, short head, without bevel, for flush cutting,  $\alpha=27^\circ$ . - Cutting values soft wire (diameter):  $\varnothing$  1,3mm - head width (A): 11mm - jaw length (B): 10mm - jaw thickness (at joint) (D): 7mm - cutting edge length mm (C): 12mm

- testa: lucidata a specchio
- Maniglie: con coperture multicomponente
- Forma: 5
- Angolo di dimensione: 27
- Pinze di precisione per i lavori di taglio più fini, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione
- Giunto di precisione con giunto a cassetta
- Doppia molla a basso attrito per un'apertura liscia e uniforme
- La lucidatura a specchio o a specchio (solo versione 2) offre in combinazione con una sottile pellicola d'olio una buona protezione contro la ruggine - nessun disturbo nel circuito dovuto alla sfaldatura delle parti cromate
- taglienti ulteriormente temprati ad induzione, durezza del tagliente min. 56 HRC
- Acciaio speciale per utensili in qualità speciale, forgiato, temperato ad olio a più stadi

<b>Articolo n.</b>	<b>WL37116</b>
Modello	64 52 115
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	64 52 115
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	112 mm
Larghezza	68 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza con imballaggio	189 mm
Larghezza con imballaggio	72 mm
Altezza con imballaggio	48 mm
Volume con imballaggio	0,734 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN ISO 9654
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	115 mm
Tipo di tronchesi laterali	Pinze Per Il Taglio Finale
Presca (espressione)	with multi-component handles
Diametro del filo di taglio (morbido)	1,3 mm
Tipo di pinza	Tronchesi ad aria