

## WT 1011H, stazione di saldatura digitale a 1 canale, 150 W



Ecco come si effettua oggi la saldatura

Se 90 watt non sono sufficienti, la versione ad alta potenza con 150 watt è la soluzione giusta. Le nuove potenti stazioni di saldatura WT stabiliscono nuovi standard di facilità d'uso. Il dettagliato display LC fornisce una panoramica dettagliata di tutte le funzioni, accessibili in modo rapido e semplice tramite il nuovo e intuitivo pulsante del menu. La sostituzione rapida dell'elemento riscaldante durante il funzionamento consentirà in futuro di lavorare con più punte in rapida successione. Se è necessario sostituire un puntale, ciò avviene indipendentemente dall'elemento riscaldante, con un enorme risparmio di costi. L'innovativo vassoio 2-in-1 con supporto rotante per lo stantuffo garantisce la libera scelta tra lavaggio a umido e a secco. Tutte le stazioni della linea WT si adattano perfettamente l'una all'altra e consentono di risparmiare molto spazio sul posto di lavoro.

Interruttore di rete frontale

L'interruttore di rete montato sul lato anteriore garantisce un facile utilizzo in qualsiasi momento.

Display LC multifunzionale

Products for the electronic industry



Esclusivo display LC con panoramica dettagliata di tutte le funzioni. Retroilluminazione regolabile. Il grafico a barre della potenza consente di controllare visivamente la potenza attuale della stazione di saldatura.

Comodo pulsante del menu

Il nuovo pulsante del menu garantisce la massima facilità d'uso e di navigazione nella struttura del menu.

Risparmio di spazio

Il WT 1 / WT 1H può essere impilato sopra il WTHA 1, garantendo così più spazio sul posto di lavoro.

Vassoio WSR 2 in 1

Il supporto del pistone può essere ruotato di 180°. L'utente può scegliere tra lavaggio a umido e a secco.

- Funzione di bloccaggio
- Display: LCD / Retroilluminazione
- Perequazione del potenziale
- Compatibile WT

<b>N. articolo</b>	<b>WL37250</b>
Modello	WT 1011 Set
Linea di modelli	WT 1H
Produttore	WELLER
Produttore Articolo n.	T0053439699N
Informazioni sul produttore del GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
tratto	149 mm
ampiezza	138 mm
altezza	101 mm
Dotazione di fornitura	1x alimentatore a 1 canale WT 1H 1x saldatore WP 200 1x punta per saldatura XHT D 1x poggiapiedi di sicurezza WSR 202 1x appoggio in gomma 1x spina di rete 1x manuale di istruzioni
Lunghezza in pollici	5,87 in
Larghezza in pollici	5,43 in

Altezza in pollici	3,98 in
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
potere	150 W
potenza nominale	150 W
Tensione	230 V
Campo di temperatura °C	50 – 550 °C
Campo di temperatura °F	150 – 950 °F
Precisione di temperatura °F	±17 °F
tipo di stazione	Stazione Di Saldatura
stoccaggio incluso	WSR 202
punta di saldatura inclusa	XHT D
unità di controllo inclusa	WT 1H
Stabilità della temperatura	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Numero di canali	1
Conforme alle norme ESD	Si