

Stereomicroscopio ESD STEMI 508 doc



- Sistema apocromatico Greenough con angolo stereo di 11°.
- Uscita telecamera con interfaccia 60N con commutazione 100vis/100doc
- Zoom manuale 8:1 (0.63x...5.0x) operabile da entrambi i lati
- Posizioni di blocco dello zoom commutabili
0,63x-0,8x-1x-1,25x-1,6x-2x-2,5x-2,5x-3,2x-4x-4,5x-5x
- Distanza di lavoro libera 92 mm (senza vetro antipolvere)
- angolo di visione 35° con distanza interpupillare regolabile 55...75 mm
- Attacco oculare 30 mm con numero di campo massimo 23 mm
- Adattatore D=76 mm per supporto/supporto Stemi S
- Interfaccia D=53 mm per luci
- Filettatura M49/50 per ottica di fissaggio o polarizzatore
- 2x oculare 10x/23 Br. foc.
- Vetro antipolvere M50 con M49x0,75
- Adattatore per telecamera 60N C-Mount 2/3" 0,5x
- Illuminazione a LED

- Uscita tubo foto/videocamera
- classe di protezione II
- con treppiede da tavolo Flexi- con braccio a molla e macchina fotografica

Articolo n.	WL37347
Modello	Stemi 508 doc Set
Produttore	ZEISS
Codice articolo del produttore	495009-0012-000
Dati del produttore GPSR	Carl Zeiss Micromaging GmbH Königsallee 7-9 DE-37081 Göttingen www.zeiss.de
Contenuto della confezione	Corpo del microscopio Stemi 508 doc Tavolo a sfera +/-30° girevole Diffusore S, telescopico, d=66 mm/M8 Stand N con colonna 32/450 mm Sorgente luminosa fredda CL 4500 LED CRI90 Occhiello Colonna a trave a stelo 32 con tiro Copertina antipolvere K L300xP190xH500 mm
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Incl. batteria	No
Sorgente luminosa	LED
Tipo di prodotto	stereomicroscopio
Angolo di visione	35 °
Zoom della fotocamera	0,63x-5x
Conforme alle ESD	Si