Frese laterali elettroniche di precisione, per materiali morbidi, 125 mm

Pinze di precisione per i lavori di taglio più fini, ad esempio nell'elettronica e nella meccanica di precisione. Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con sfaccettature molto piccole per tagli precisi su componenti elettronici sensibili; anche senza sfaccettatura per tagli a filo. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. Circa il 20% di peso in meno rispetto alle pinze elettroniche tradizionali. Giunto imbullonato con superfici di giunzione realizzate con particolare cura per un movimento uniforme e a basso attrito nell'intero campo di apertura. Doppia molla scorrevole per un'apertura regolare e uniforme. Guaine multicomponente ergonomicamente ottimizzate. per un risultato di taglio a filo ottimizzato su materiali morbidi. per assemblaggi con tolleranze ristrette, per una configurazione precisa delle estremità del filo. - Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,1 - 1,3 mm - lunghezza della ganascia (B): 11 mm - spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 6,5 mm - larghezza della testa (A): 11 mm.

- Pinze di precisione per i lavori di taglio più fini, ad esempio nell'elettronica e nella meccanica di precisione
- Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con sfaccettature molto piccole per tagli precisi su componenti elettronici sensibili
- Anche senza sfaccettatura per il taglio a filo
- Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC.
- Circa il 20% di peso in meno rispetto alle pinze elettroniche convenzionali
- Giunto imbullonato con superfici di giunzione realizzate con particolare cura per un movimento uniforme e a basso attrito nell'intero campo di apertura
- Doppia molla scorrevole per un'apertura regolare e uniforme

• Impugnature multicomponente ottimizzate dal punto di vista ergonomico

N. articolo	WL37383
Modello	79 42 125 Z
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	79 42 125 Z
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	120 mm
ampiezza	60 mm
altezza	19 mm
Lunghezza con imballo	189 mm
Larghezza con imballo	72 mm
Altezza con imballo	48 mm
Volume dell'imballaggio	0,637 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
regole	DIN ISO 9654
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	brunito
VDE	No
Conforme alle norme ESD	No
lunghezza utensile	125 mm
Tipo Fresa laterale	Taglierina Laterale
Caratteristica della maniglia	con manicotti multicomponente
Valore di taglio Diametro del filo morbido	1,3 mm
tipo pinze	Tronchesi ad aria