Stazione di saldatura TMT-2000S-K, w/SHP-K 100-240VAC

The TMT-2000S is based on Curie Heat Technology which responds to the thermal demands of each solder joint by adjusting the power instantaneously, thereby meeting the exact requirements of the substrate component and solder material.
• Stabilità della temperatura a riposo: +/- 1,1 °C (2 °F)
• Temperatura massima del contenitore: 50 °C (122 °F)
• Resistenza di superficie: 105 - 109 O/sq
• Tensione punta di saldatura a terra: <2 mV
• Non è richiesta alcuna formazione per la calibrazione e l'utilizzo
• Nessun costo aggiuntivo per il montaggio della bobina
• Tensione di rete: TMT-2000PS 100-240 VAC, 55W
• Resistenza punta di saldatura a terra:<2 Ohm DC
• Fusibile: TMT-2000PS 250V 1A "Slo-Blo
• Max. Potenza di uscita: 50 Watt
• Tecnologia termica Curie - funzionamento a 470 KHz
• Frequenza di uscita: 470 KHz

N. articolo	**WL37523**
Modello	TMT-2000S-K
Produttore	THERMALTRONICS
Produttore Articolo n.	TMT-2000S-K (UPG)
tratto	92 mm
ampiezza	110 mm
altezza	155 mm
Lunghezza con imballo	240 mm
Larghezza con imballo	190 mm
Altezza con imballo	180 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	9,4 in
Larghezza con imballo in pollici	7,5 in
Altezza con imballaggio in pollici	7,1 in
Dotazione di fornitura	TMT-2000PS Alimentatore SHH-4 Supporto per saldatore (opzionale SHH-5) Manipolo per saldatura SHP-K RMP-1 Panno protettivo per la rimozione della punta BC-1 Trecciatura in ottone

	SPG-1 Spugna senza solfuri CC-1 Cavo di collegamento
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
cadenza	50/60 Hz
potere	50 W
Tensione	240 V
Suggerimenti	Suggerimenti per la serie K
tipo di stazione	Stazione Di Saldatura
accessori inclusi	Panno protettivo RMP-1 per la rimozione della punta, treccia in ottone BC-1, spugna SPG-1 senza solfuri, cavo di collegamento CC-1
stoccaggio incluso	SHH-4, optional SHH-5
unità di controllo inclusa	TMT-2000PS
manipolo incluso	SHP-K
Temperatura ambiente (fino a)	50 °C
Conforme alle norme ESD	Si