# Stazione di saldatura TMT-2000S-PM, w/SHP-PM 100-240VAC




- Stabilità della temperatura a riposo: +/- 1,1 °C (2 °F)
- Temperatura massima del contenitore: 50 °C (122 °F)
- Resistenza di superficie: 105 - 109 O/sq
- Tensione punta di saldatura a terra: <2 mV
- Non è richiesta alcuna formazione per la calibrazione e l'utilizzo
- Nessun costo aggiuntivo per il montaggio della bobina
- Tensione di rete: TMT-2000PS 100-240 VAC, 55W
- Resistenza punta di saldatura a terra:<2 Ohm DC
- Fusibile: TMT-2000PS 250V 1A "Slo-Blo
- Max. Potenza di uscita: 50 Watt
- Frequenza di uscita: 470 KHz
- Tecnologia termica Curie - funzionamento a 470 KHz
- sostituisce i sistemi Metcal MFR-1110

| Articolo n. | WL37526 |
|---|---|
| Modello | TMT-2000S-PM |
| Produttore | THERMALTRONICS |
| Codice articolo del produttore | TMT-2000S-PM |
| Dati del produttore GPSR | Thermaltronics<br>Castle Peak Road. 489491<br>HKG-999077 Sham Shui Po<br>www.thermaltronics.com |
| Lunghezza | 92 mm |
| Larghezza | 110 mm |
| Altezza | 155 mm |
| Lunghezza con imballaggio | 240 mm |
| Larghezza con imballaggio | 190 mm |
| Altezza con imballaggio | 180 mm |
| Lunghezza con imballaggio in pollici | 9,4 in |
| Larghezza con imballaggio in pollici | 7,5 in |
| Altezza con imballaggio in pollici | 7,1 in |
| Contenuto della confezione | TMT-2000PS Alimentatore<br>SHH-4 Supporto per saldatore (opzionale SHH-5)<br>Manipolo per saldatura SHP-PM<br>RMP-1 Panno protettivo per la rimozione della punta<br>BC-1 Trecciatura in ottone<br>SPG-1 Spugna senza solfuri<br>CC-1 Cavo di collegamento |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Energia | 50 W |
| Voltaggio | 240 V |
| Suggerimenti per l'abbinamento | Suggerimenti per la serie P |
| Ripiano/i inclusi | SHH-4 |
| Unità di controllo inclusa | TMT-2000PS |
| Manipolo incluso | SHP-PM |
| Stazione (tipo) | Stazione Di Saldatura |
| Accessori inclusi | Panno protettivo RMP-1 per la rimozione della punta, treccia in ottone BC-1, spugna SPG-1 senza solfuri, cavo di collegamento CC-1 |
| Temperatura ambiente (a) | 50 °C |

| | |
|---|---|
| Conforme alle ESD | Si |