

Stazione di saldatura TMT-2000S-PM, w/SHP-PM 100-240VAC



- Stabilità della temperatura a riposo: $\pm 1,1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
- Temperatura massima del contenitore: 50°C (122°F)
- Resistenza di superficie: 105 - 109 O/sq
- Tensione punta di saldatura a terra: $<2\text{ mV}$
- Non è richiesta alcuna formazione per la calibrazione e l'utilizzo
- Nessun costo aggiuntivo per il montaggio della bobina
- Tensione di rete: TMT-2000PS 100-240 VAC, 55W
- Resistenza punta di saldatura a terra: $<2\text{ Ohm DC}$
- Fusibile: TMT-2000PS 250V 1A "Slo-Blo"
- Max. Potenza di uscita: 50 Watt
- Frequenza di uscita: 470 KHz
- Tecnologia termica Curie - funzionamento a 470 KHz
- sostituisce i sistemi Metcal MFR-1110

Articolo n.	WL37526
Modello	TMT-2000S-PM
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	TMT-2000S-PM
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza	92 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	155 mm
Lunghezza con imballaggio	240 mm
Larghezza con imballaggio	190 mm
Altezza con imballaggio	180 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	9,4 in
Larghezza con imballaggio in pollici	7,5 in
Altezza con imballaggio in pollici	7,1 in
Contenuto della confezione	TMT-2000PS Alimentatore SHH-4 Supporto per saldatore (opzionale SHH-5) Manipolo per saldatura SHP-PM RMP-1 Panno protettivo per la rimozione della punta BC-1 Trecciatura in ottone SPG-1 Spugna senza solfuri CC-1 Cavo di collegamento
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Frequenza	50/60 Hz
Energia	50 W
Voltaggio	240 V
Suggerimenti per l'abbinamento	Suggerimenti per la serie P
Ripiano/i inclusi	SHH-4
Unità di controllo inclusa	TMT-2000PS
Manipolo incluso	SHP-PM
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Accessori inclusi	Panno protettivo RMP-1 per la rimozione della punta, treccia in ottone BC-1, spugna SPG-1 senza solfuri, cavo di collegamento CC-1
Temperatura ambiente (a)	50 °C

Conforme alle ESD

Si

