

Stazione di saldatura TMT-9000S-2, w/SHP-1 220-240VAC



- Stabilità della temperatura a riposo: $\pm 1,1^{\circ}\text{C}$ (2°F)
- Temperatura massima del contenitore: 50°C (122°F)
- Resistenza di superficie: 105 - 109 O/sq
- Tensione punta di saldatura a terra: $<2\text{ mV}$
- Non è richiesta alcuna formazione per la calibrazione e l'utilizzo
- Nessun costo aggiuntivo per il montaggio della bobina
- Tensione di rete: TMT-9000PS-2 220-240 VAC
- Resistenza punta di saldatura a terra: $<2\text{ Ohm}$
- Fusibile: TMT-9000PS-2 250V 0.5A "Slo-Blo"
- Max. Potenza di uscita: 40 Watt
- Frequenza di uscita: 13,56 MHz
- Display LCD: 60mm x 16mm
- Elevato utilizzo termico e prestazioni
- Alimentazione 13,56MHz con display LCD integrato
- Porte di saldatura a due stadi

- sostituisce Metcal MX-500S-21

Articolo n.	WL37535
Modello	TMT-9000S-2
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	TMT-9000S-2
Lunghezza	132 mm
Larghezza	118 mm
Altezza	212 mm
Lunghezza con imballaggio	380 mm
Larghezza con imballaggio	240 mm
Altezza con imballaggio	190 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	15 in
Larghezza con imballaggio in pollici	9,4 in
Altezza con imballaggio in pollici	7,5 in
Contenuto della confezione	1x TMT-9000PS supply unit 1x handpiece SHP-1 1x soldering tip M7CH176 1x SHH-1 storage stand 1x Soldering handpiece gray handle SG-1-GY 1x Soldering handpiece green handle SG-1-GR 1x Heat-resistant handle SG-1-HRB 1x Tip removal pad RMP-1 1x brass wool BC-1 1x Cleaning sponge SPG-1 1x Connecting cable CC-1
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Frequenza	50/60 Hz
Energia	40 W
Voltaggio	125 V
Suggerimenti per l'abbinamento	Serie M
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Accessori inclusi	Panno protettivo RMP-1 per la rimozione della punta, impugnatura verde del manipolo di saldatura SG-1-GR, impugnatura grigia del manipolo di saldatura SG-1-GY, trecciatura in ottone BC-1, spugna SPG-1 senza solfuri
Spazio di archiviazione incluso	SHH-1

Punta di saldatura inclusa	M7CH176
Unità di controllo inclusa	TMT-9000PS
Manipolo incluso	SHP-1
Conforme alle ESD	Si