

Punta di saldatura smussata a 45° 5,00mm (0,20"), solo superficie smussata stagnata

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Per: TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- Pizzo serie K / serie 600

Articolo n.	WL37555
Modello	K60BVF050
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	K60BVF050
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	117 mm
Larghezza con imballaggio	33 mm
Altezza con imballaggio	13 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	4,6 in
Larghezza con imballaggio in pollici	1,3 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie di punta per saldatura K, 325°C - 358°C
Intervallo di temperatura °C	325 – 358 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	punta di saldatura
Serie di suggerimenti	Serie K
Lunghezza della punta	15 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,59 in

Larghezza della punta	5 mm
Larghezza della punta in pollici	0,2 in
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Smussata
Manipolo corrispondente	SHP-K, SHP-KM
Conforme alle ESD	No