

Punta di dissaldatura D-inside 2,40mm (0,095")



- Per: TMT-2000S-DT, DS-KIT-3 w/TMT-2000S, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT, TMT-2000S-TZ
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- Punta di dissaldatura serie K
- adatto per DS-GUN-3

Articolo n.	WL37587
Modello	K60DT007
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	K60DT007
Lunghezza con imballaggio	175 mm
Larghezza con imballaggio	19 mm
Altezza con imballaggio	19 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	6,9 in
Larghezza con imballaggio in pollici	0,7 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,7 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie di punte per dissaldatura K, 325°C - 358°C
Diametro interno (punta dissaldante)	2,4 mm
Intervallo di temperatura °C	325 – 358 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	Punta di dissaldatura
Lunghezza della punta	13 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,51 in
Larghezza della punta	2,4 mm
Larghezza della punta in pollici	0,09 in

Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	DS-GUN-3