

Punta di saldatura smussata a 45° 5,00mm (0,20"), solo superficie smussata stagnata

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Pizzo serie K
- adatto per manipoli SHP-K e SHP-KM
- Per: TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo

Articolo n.	WL37628
Modello	K75BVF050
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	K75BVF050
Lunghezza con imballaggio	117 mm
Larghezza con imballaggio	33 mm
Altezza con imballaggio	13 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	4,6 in
Larghezza con imballaggio in pollici	1,3 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie di punte per saldatura K, 350°C - 398°C
Intervallo di temperatura °C	350 – 398 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	punta di saldatura
Lunghezza della punta	15 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,59 in
Larghezza della punta	5 mm
Larghezza della punta in pollici	0,2 in
Forma della punta	conico

Products for the electronic industry



Allineamento della punta

Smussata

Manipolo corrispondente

SHP-K, SHP-KM

