

Punta di saldatura Scalpello 30° 0,8mm (0,031"), Micro Fine

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Pizzo serie K
- adatto per manipoli SHP-K e SHP-KM
- Per: TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo

Articolo n.	WL37635
Modello	K75CH008
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	K75CH008
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	117 mm
Larghezza con imballaggio	33 mm
Altezza con imballaggio	13 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	4,6 in
Larghezza con imballaggio in pollici	1,3 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie di punte per saldatura K, 350°C - 398°C
Intervallo di temperatura °C	350 – 398 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	punta di saldatura
Serie di suggerimenti	Serie K
Lunghezza della punta	13 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,51 in

Larghezza della punta	0,8 mm
Larghezza della punta in pollici	0,03 in
Forma della punta	scalpello, micro Fine
Allineamento della punta	Piegata
Manipolo corrispondente	SHP-K, SHP-KM
Conforme alle ESD	No