

Punta di saldatura conica 0,4mm (0,016")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Per: TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- Punte di saldatura Serie K

Articolo n.	WL37667
Modello	K80BV004
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	K80BV004
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	117 mm
Larghezza con imballaggio	33 mm
Altezza con imballaggio	13 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	4,6 in
Larghezza con imballaggio in pollici	1,3 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Serie di punte per saldatura K, 420°C - 475°C
Intervallo di temperatura °C	420 – 475 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	punta di saldatura
Serie di suggerimenti	Serie K
Lunghezza della punta	19 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,75 in

Products for the electronic industry



Larghezza della punta	0,4 mm
Larghezza della punta in pollici	0,02 in
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	SHP-K, SHP-KM
Conforme alle ESD	No

