

Punta di saldatura smussata di 60° 1,00mm (0,04"), solo superficie smussata stagnata

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



- Per: TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- Punta di saldatura Serie K

N. articolo	WL37676
Modello	K80BVF010
Produttore	THERMALTRONICS
Produttore Articolo n.	K80BVF010
Lunghezza con imballo	117 mm
Larghezza con imballo	33 mm
Altezza con imballo	13 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	4,6 in
Larghezza con imballo in pollici	1,3 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie di punte per saldatura K, 420°C - 475°C
Campo di temperatura °C	420 – 475 °C
Punta a saldare o a dissaldare	punta di saldatura
lunghezza del picco	15 mm
lunghezza del picco in pollici	0,59 in
larghezza del picco	1 mm
Larghezza del centro in pollici	0,04 in
forma di picco	conico
allineamento dei picchi	Smussata

Products for the electronic industry



manipolo abbinato

SHP-K, SHP-KM

