Forma della lama della punta di saldatura 4,50 mm (0,177"), area di stagno ingrandita 6,1 mm (0,24")



- Per: TMT-2000S-K, TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- Punte di saldatura Serie K

Articolo n.	**WL37703**
Modello	K80DS061
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	K80DS061
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	117 mm
Larghezza con imballaggio	33 mm
Altezza con imballaggio	13 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	4,6 in
Larghezza con imballaggio in pollici	1,3 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie di punte per saldatura K, 420°C - 475°C
Intervallo di temperatura °C	420 – 475 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	punta di saldatura
Serie di suggerimenti	Serie K
Lunghezza della punta	16,65 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,66 in

Larghezza della punta	4,5 mm
Larghezza della punta in pollici	0,18 in
Forma della punta	a forma di coltello
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	SHP-K, SHP-KM
Conforme alle ESD	No