

Punta di dissaldatura D-inside 1,10mm (0,04")



- Punta di dissaldatura Serie K
- Per: DS-KIT-3 w/TMT-2000S, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT, TMT-2000S-TZ
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- tipo di punta: dissaldatura

Articolo n.	WL37706
Modello	K80DT004
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	K80DT004
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	175 mm
Larghezza con imballaggio	19 mm
Altezza con imballaggio	19 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	6,9 in
Larghezza con imballaggio in pollici	0,7 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,7 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Serie di punte per dissaldatura K, 420°C - 475°C
Diametro interno (punta dissaldante)	1,1 mm
Intervallo di temperatura °C	420 – 475 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	Punta di dissaldatura

Serie di suggerimenti	Serie K
Lunghezza della punta	13 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,51 in
Larghezza della punta	1,1 mm
Larghezza della punta in pollici	0,04 in
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	DS-GUN-3
Conforme alle ESD	No