Punta di dissaldatura D-inside 1,35mm (0,05")



La punta di dissaldatura K80DT005 della serie di punte di dissaldatura K di THERMALTRONICS è progettata appositamente per una dissaldatura precisa ed efficiente dei componenti sui circuiti stampati. Con un diametro interno di 1,35 mm, è ideale per vias di piccole e medie dimensioni in cui è fondamentale un'estrazione precisa della saldatura.

La punta è conforme alle norme RoHS e priva di piombo, il che la rende ideale per i moderni processi di produzione e gli standard di qualità della produzione elettronica. La forma conica e l'allineamento rettilineo della punta assicurano un'estrazione controllata, mentre la lunghezza della punta di 13 mm ne facilita l'uso, anche per i giunti di saldatura più difficili da raggiungere.

È compatibile con il manipolo DS-GUN-3 e può essere utilizzato nei set di pistole dissaldanti DS-KIT-3 per TMT-2000S, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT e TMT-2000S-TZ. Con un peso di soli 23 g, la punta si adatta in modo ergonomico alla mano e consente di lavorare senza affaticarsi per lunghi periodi di tempo.

Questo strumento di precisione della serie K combina una dissaldatura precisa, un'efficiente estrazione della saldatura e una lunga durata: un accessorio indispensabile per gli ingegneri elettronici professionisti, i tecnici dell'assistenza e gli ambienti di produzione in cui è richiesta una dissaldatura rapida e pulita.
• Punta di dissaldatura Serie K
• Per: DS-KIT-3 w/TMT-2000S, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT, TMT-2000S-TZ
• Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
• tipo di punta: dissaldatura

Articolo n.	**WL37708**
Modello	K80DT005
Produttore	THERMALTRONICS

Codice articolo del produttore	K80DT005
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	175 mm
Larghezza con imballaggio	19 mm
Altezza con imballaggio	19 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	6,9 in
Larghezza con imballaggio in pollici	0,7 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,7 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie di punte per dissaldatura K, 420°C - 475°C
Diametro interno (punta dissaldante)	1,35 mm
Intervallo di temperatura °C	420 – 475 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	Punta di dissaldatura
Serie di suggerimenti	Serie K
Lunghezza della punta	13 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,51 in
Larghezza della punta	1,35 mm
Larghezza della punta in pollici	0,05 in
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Dritta
Manipolo corrispondente	DS-GUN-3
Conforme alle ESD	No