

Punta di saldatura smussata a 45° 5,00mm (0,20"), solo superficie smussata stagnata, Power Plus

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



Power Plus - High Performance, Longer Tip Life

- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- Pizzo serie M
- Per: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5000, MX-5200

Articolo n.	WL37757
Modello	M6BVF050H
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	M6BVF050H
Dati del produttore GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com
Lunghezza con imballaggio	174 mm
Larghezza con imballaggio	35 mm
Altezza con imballaggio	12 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	6,9 in
Larghezza con imballaggio in pollici	1,4 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie di punta per saldatura M, 325°C - 358°C
Intervallo di temperatura °C	325 – 358 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	punta di saldatura
Serie di suggerimenti	Seria M
Lunghezza della punta	15 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,59 in

Products for the electronic industry



Larghezza della punta	5 mm
Larghezza della punta in pollici	0,2 in
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Smussata
Manipolo corrispondente	SHP-1
Conforme alle ESD	No