

Punta di saldatura fortemente piegata di 30° 0,5mm (0,02"), Power Plus

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



Power Plus - High Performance, Longer Tip Life

- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- Pizzo serie M
- Per: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5000, MX-5200

| | |
|--------------------------------------|---|
| N. articolo | WL37805 |
| Modello | M6SB275H |
| Produttore | THERMALTRONICS |
| Produttore Articolo n. | M6SB275H |
| Lunghezza con imballo | 174 mm |
| Larghezza con imballo | 35 mm |
| Altezza con imballo | 12 mm |
| Lunghezza con imballaggio in pollici | 6,9 in |
| Larghezza con imballo in pollici | 1,4 in |
| Altezza con imballaggio in pollici | 0,5 in |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| linea di prodotti | Serie di punte per saldatura M, 325°C - 358°C |
| Campo di temperatura °C | 325 – 358 °C |
| Punta a saldare o a dissaldare | punta di saldatura |
| lunghezza del picco | 11,8 mm |
| lunghezza del picco in pollici | 0,46 in |
| larghezza del picco | 0,5 mm |
| Larghezza del centro in pollici | 0,02 in |
| forma di picco | conico |
| allineamento dei picchi | Piegata |

Products for the electronic industry



manipolo abbinato

SHP-1

