

Punta di saldatura Scalpello 30° 2,5mm (0,10"), Power Plus

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



PowerPlus - High Performance, Longer Tip Life

- Per: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5000, MX-5200
- Puntale di saldatura serie M
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo

| | |
|--|---|
| Articolo n. | WL37955 |
| Modello | M8CH175H |
| Produttore | THERMALTRONICS |
| Codice articolo del produttore | M8CH175H |
| Dati del produttore GPSR | Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com |
| Lunghezza con imballaggio | 174 mm |
| Larghezza con imballaggio | 35 mm |
| Altezza con imballaggio | 12 mm |
| Lunghezza con imballaggio in pollici | 6,9 in |
| Larghezza con imballaggio in pollici | 1,4 in |
| Altezza con imballaggio in pollici | 0,5 in |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Serie di prodotti | Serie di punte per saldatura M, 420°C - 475°C |
| Intervallo di temperatura °C | 420 – 475 °C |
| Punta per saldatura o punta per dissaldatura | punta di saldatura |
| Serie di suggerimenti | Seria M |
| Lunghezza della punta | 10,3 mm |
| Lunghezza della punta in pollici | 0,41 in |
| Larghezza della punta | 2,5 mm |

Products for the electronic industry



| | |
|----------------------------------|-----------|
| Larghezza della punta in pollici | 0,1 in |
| Forma della punta | scalpello |
| Allineamento della punta | Dritta |
| Manipolo corrispondente | SHP-1 |
| Conforme alle ESD | No |

