# Punta di saldatura smussata di 60° 1,78mm (0,07")




- Puntale a saldare serie P
- per: TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo

| **Articolo n.** | **WL38090** |
|---|---|
| Modello | PM75BV350 |
| Produttore | THERMALTRONICS |
| Codice articolo del produttore | PM75BV350 |
| Dati del produttore GPSR | Thermaltronics<br>Castle Peak Road. 489491<br>HKG-999077 Sham Shui Po<br>www.thermaltronics.com |
| Lunghezza con imballaggio | 174 mm |
| Larghezza con imballaggio | 35 mm |
| Altezza con imballaggio | 12 mm |
| Lunghezza con imballaggio in pollici | 6,9 in |
| Larghezza con imballaggio in pollici | 1,4 in |
| Altezza con imballaggio in pollici | 0,5 in |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Serie di prodotti | Serie di punte a saldare P, 350°C - 398°C |
| Intervallo di temperatura °C | 350 – 398 °C |
| Punta per saldatura o punta per dissaldatura | punta di saldatura |
| Serie di suggerimenti | Serie P |
| Lunghezza della punta | 14 mm |
| Lunghezza della punta in pollici | 0,55 in |
| Larghezza della punta | 1,78 mm |
| Larghezza della punta in pollici | 0,07 in |

| | |
|---|---|
| Forma della punta | conico |
| Allineamento della punta | Smussata |
| Manipolo corrispondente | SHP-P, SHP-PM |
| Conforme alle ESD | No |