

Punta di saldatura fortemente piegata di 30° 0,51mm (0,02")



The S60SB005 sharply curved 30° 0.51 mm soldering tip from the S soldering tip series from THERMALTRONICS is ideal for precise work on small components and hard-to-reach soldering points. Its curved, knife-shaped tip enables solder to be applied precisely and even narrow or complicated soldering points to be processed cleanly, resulting in a uniform soldering pattern and optimum heat transfer.

The tip is RoHS-compliant and lead-free, making it both environmentally friendly and safe for professional use. With a tip length of 11.8 mm and a tip width of 0.51 mm, it offers a fine, precise contact surface that allows you to work accurately without affecting neighboring components.

The soldering tip is compatible with the SHP-SM handpiece and is suitable for TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 and MFR-PS2200 supply units. The combination of the S-series and the special design enables electronics engineers to achieve high efficiency and consistently professional results, even on demanding soldering jobs.

The sharply curved 30° soldering tip 0.51 mm S60SB005 from THERMALTRONICS is the optimum solution for precise work on small, hard-to-reach soldering points - for electronics engineers who expect maximum precision and reliability with every soldering job.

- adatto per i manipoli Thermaltronics SHP-SM (Stazione TMT-2000S) e Metcal MFR-H6-SSC (Stazione MFR-1160, MFR-1161 e SP200)
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- Puntale di saldatura serie S
- adatto per unità di alimentazione TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)

sostituisce Metcal Articolo n. SSC-626A

Articolo n.	WL38218
Modello	S60SB005
Produttore	THERMALTRONICS
Codice articolo del produttore	S60SB005

Products for the electronic industry



Dati del produttore GPSR

Thermaltronics
 Castle Peak Road, 489491
 HKG-999077 Sham Shui Po
www.thermaltronics.com

Lunghezza con imballaggio	174 mm
Larghezza con imballaggio	35 mm
Altezza con imballaggio	12 mm
Lunghezza con imballaggio in pollici	6,9 in
Larghezza con imballaggio in pollici	1,4 in
Altezza con imballaggio in pollici	0,5 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Serie di punte per saldatura S, 325°C - 358°C
Intervallo di temperatura °C	325 – 358 °C
Punta per saldatura o punta per dissaldatura	punta di saldatura
Serie di suggerimenti	Serie S
Lunghezza della punta	11,8 mm
Lunghezza della punta in pollici	0,46 in
Larghezza della punta	0,51 mm
Larghezza della punta in pollici	0,02 in
Forma della punta	a forma di coltello
Allineamento della punta	Piegata
Manipolo corrispondente	SHP-SM
Unità di controllo corrispondente	TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Conforme alle ESD	No