# Punta di saldatura smussata di 45° 4,00mm (0,16")




• Puntale di saldatura serie S
• Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
• per unità di alimentazione TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips)
• s manipoli Thermaltronics SHP-SM (Stazione TMT-2000S) e Metcal MFR-H6-SSC (Stazione MFR-1160, MFR-1161 e SP200)

| **Articolo n.** | **WL38270** |
|---|---|
| Modello | S80BV040 |
| Produttore | THERMALTRONICS |
| Codice articolo del produttore | S80BV040 |
| Dati del produttore GPSR | Thermaltronics<br>Castle Peak Road. 489491<br>HKG-999077 Sham Shui Po<br>www.thermaltronics.com |
| Lunghezza con imballaggio | 174 mm |
| Larghezza con imballaggio | 35 mm |
| Altezza con imballaggio | 12 mm |
| Lunghezza con imballaggio in pollici | 6,9 in |
| Larghezza con imballaggio in pollici | 1,4 in |
| Altezza con imballaggio in pollici | 0,5 in |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Serie di prodotti | Serie di punte per saldatura S, 420°C - 475°C |
| Intervallo di temperatura °C | 420 – 475 °C |
| Punta per saldatura o punta per dissaldatura | punta di saldatura |
| Serie di suggerimenti | Serie S |
| Lunghezza della punta | 17 mm |
| Lunghezza della punta in pollici | 0,67 in |

| | |
|---|---|
| Larghezza della punta | 4 mm |
| Larghezza della punta in pollici | 0,16 in |
| Forma della punta | a forma di coltello |
| Allineamento della punta | Smussata |
| Manipolo corrispondente | SHP-SM |
| Unità di controllo corrispondente | TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 |
| Conforme alle ESD | No |