

Punta di dissaldatura D-inside 1,10mm (0,04")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip



The T80DT004 D-inner 1.10 mm desoldering tip from the T desoldering tip series from THERMALTRONICS is ideal for precise desoldering of medium-sized solder joints. Its straight, conical tip enables solder to be picked up in a targeted manner, ensuring clean and controlled removal even on densely populated PCBs.

The tip is RoHS-compliant and lead-free, making it both environmentally friendly and safe for professional use. With a tip length of 13 mm and a tip width of 1.10 mm, it offers sufficient contact surface to capture solder efficiently without affecting neighboring components.

The desoldering tip is compatible with the DS-GUN-2 handpiece and suitable for the TMT-5000S-1 and TMT-5000S-2 soldering stations. Thanks to its special design, the T series ensures that desoldering results are consistently precise and reliable.

The 1.10 mm T80DT004 D-inside desoldering tip from THERMALTRONICS is the ideal choice for electronics engineers who want to desolder medium-sized solder joints safely, cleanly and efficiently.

- Per: TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
- Puntale di saldatura serie T
- Conforme alla direttiva RoHS / senza piombo
- tipo di punta: dissaldatura

| | |
|--------------------------------|---|
| Articolo n. | WL38379 |
| Modello | T80DT004 |
| Produttore | THERMALTRONICS |
| Codice articolo del produttore | T80DT004 |
| Dati del produttore GPSR | Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po www.thermaltronics.com |
| Lunghezza con imballaggio | 175 mm |

Products for the electronic industry



| | |
|--|--|
| Larghezza con imballaggio | 19 mm |
| Altezza con imballaggio | 19 mm |
| Lunghezza con imballaggio in pollici | 6,9 in |
| Larghezza con imballaggio in pollici | 0,7 in |
| Altezza con imballaggio in pollici | 0,7 in |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Incl. batteria | No |
| Serie di prodotti | Serie di punte per dissaldatura a T, 420°C - 475°C |
| Intervallo di temperatura °C | 420 – 475 °C |
| Punta per saldatura o punta per dissaldatura | Punta di dissaldatura |
| Serie di suggerimenti | T-serie |
| Lunghezza della punta | 13 mm |
| Lunghezza della punta in pollici | 0,51 in |
| Larghezza della punta | 1,1 mm |
| Larghezza della punta in pollici | 0,04 in |
| Forma della punta | conico |
| Allineamento della punta | Dritta |
| Manipolo corrispondente | DS-GUN-2 |
| Conforme alle ESD | No |