

Tornello a tre bracci per uso interno



I tornelli a tre bracci di Gunnebo aiutano a dare all'EPA un carattere trasparente e aperto senza perdere di vista la sicurezza. I dipendenti possono accedere in modo semplice e veloce alle aree protette, ad esempio tramite un lettore di carte, mentre alle persone non autorizzate viene negato l'accesso.

- Dimensioni della custodia in piedi: custodia B = ca. 270 mm, base H = ca. 950 mm, custodia T = ca. 550 mm, passaggio B = ca. 530 mm
- Dimensioni del compensato: L = ca. 480 mm, passaggio B = ca. 530 mm
- Materiale: acciaio inossidabile satinato, il tornello può essere controllato con qualsiasi unità di controllo standard
- Alimentazione: 230Vac 50 Hz o 115Vac 60 Hz
- Potenza nominale 50VA (Standby 5VA a Normal Off it)
- Temperatura di esercizio da -5 a +50 °C (umidità relativa 95%, senza condensa)
- Classe di protezione IP / MCBF / MTTR IP 32 / 10 milioni di cicli (12 milioni con Normal Open) / meno di 30 minuti
- Velocità di passaggio lettore di schede plug-in: 20 passaggi al minuto

- lettore di carte a strisciamento: 30 passaggi al minuto
- Lettore di transponder senza contatto: 40 passaggi al minuto
- Nota: Il prezzo non include l'installazione del dispositivo

Articolo n.	WL38841
Modello	SlimStile BA lite
Produttore	GUNNEBO
Codice articolo del produttore	5003000400
Dati del produttore GPSR	Gunnebo Entrance Control GmbH Carl-Zeiss-Str. 8 DE-85748 Garching www.gunneboentrancecontrol.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No