

## Sacchetto di schermatura ESD/EMI, 254 x 305 mm

---



Il sacchetto di schermatura ESD/EMI di SafeGuard può essere sigillato e messo sotto vuoto e, grazie alla sua lavorazione multistrato, protegge i componenti elettronici sensibili dall'umidità e ha una permeabilità al vapore acqueo definita. Il sacchetto ESD è stampato con la designazione del tipo, il simbolo di avvertenza ESD, il simbolo di riciclaggio e il numero di lotto come standard.

- Sacchetto di schermatura con protezione dall'umidità e permeabilità al vapore acqueo definita
- Protezione contro le scariche e i campi elettrostatici
- Conforme a MIL-PRF81705D Tipo 1 Classe EIA-583
- Schermatura elettrostatica  $< 10 \text{ nJ}$
- Saldabile, sigillabile sotto vuoto
- Stampa standard: etichettatura ESD/EMI, simbolo di umidità, designazione del tipo, simbolo di riciclo, numero di lotto.
- Resistenza superficiale tipica  $R_{pp} = 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
- Tempo di scarica  $1000\text{V} - 100\text{V} = < 0,02\text{s}$

- MVTR =  $\leq 0,0003\text{g}/100\text{in}^2/24\text{h}$

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Articolo n.                | WL38859                                                        |
| Produttore                 | SAFEGUARD                                                      |
| Dati del produttore GPSR   | Weidinger GmbH<br>Hertha-Sponer-Str. 1a<br>DE-82216 Gernlinden |
| Larghezza                  | 254 mm                                                         |
| Altezza                    | 305 mm                                                         |
| Unità di vendita           | 1 Pezzo                                                        |
| Unità di contenuto         | 1 Pezzo                                                        |
| Colore                     | Argento                                                        |
| Proprietà dell'imballaggio | Schermatura                                                    |
| Richiudibile               | no                                                             |
| Conforme alle ESD          | Si                                                             |