

## Inserto a crimpare, per capicorda + connettori isolati

Application: insulated cable lugs, connectors + butt connectors 0.25 - 6.0 mm<sup>2</sup>. - Nominal size: 0.5 - 6.0 mm<sup>2</sup> - Application: insulated cable lugs, connectors + butt connectors - Capacity square millimetres: 0.5 - 6mm<sup>2</sup> - Number of nests: 3 - AWG: 20 - 10

- Applicazione: capicorda isolati, connettori a spina + connettori di testa
- Capacità: 0,5-6,0 mm<sup>2</sup>.
- LTA: 20-10
- Numero di nidi: 3

<b>N. articolo</b>	<b>WL38870</b>
Modello	97 49 06
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	97 49 06
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	80 mm
ampiezza	50 mm
altezza	10 mm
Lunghezza con imballo	80 mm
Larghezza con imballo	50 mm
Altezza con imballo	11 mm
Volume dell'imballaggio	0,044 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Crimpere l'applicazione	insulated cable lugs, connectors + butt connectors
Numero di nidi a crimpare	3
profilo a crimpare	Oval crimp
LTA	20 - 10

tipo pinze

Inserto A Crimpare

