

Guanto ESD, grigio/giallo, palmi rivestiti, nylon/carbonio, XL



Immergetevi nella massima protezione e comfort con i guanti ESD SafeGuard. Il design grigio-giallo con palmi rivestiti combina stile e funzionalità ai massimi livelli. Realizzati in nylon e carbonio di alta qualità, offrono una sensazione piacevole e confortevole che non è seconda a nessuno. La finitura senza cuciture assicura una vestibilità perfetta e la massima libertà di movimento. Grazie alle loro proprietà traspiranti, sono ideali per essere indossati per lunghi periodi. I guanti soddisfano i severi requisiti della norma DIN EN 61340-5-1 e sono certificati in conformità alla norma EN 388 (numero di test: 113x). Con una resistenza alle scariche di $10^7 - 10^8$ ohm, questi guanti tengono a bada in modo affidabile le scariche elettrostatiche. I guanti sono al 100% privi di silicone e vengono forniti con una confezione recante il marchio CE, il logo SafeGuard e l'etichettatura ESD. Acquistate subito i guanti ESD SafeGuard e beneficate di una protezione di prima classe e del massimo comfort. Dimostrate la vostra professionalità e competenza ad ogni movimento - con SafeGuard.

- Palme rivestite in PU
- Piacevole e comodo da indossare
- Traspirante e senza soluzione di continuità
- Lavabile
- Secondo DIN EN 61340-5-1
- Resistenza tipica 107 - 108 Ohm
- EN 388 (numero di prova: 113x)
- 100% senza silicone, imballaggio incluso
- Marchio CE, logo SafeGuard, numero di prova, marchio ESD sul dorso della mano

Articolo n.	WL39625
Modello	SG-HS-GR-NY-L-SG-grey-JCA-302
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-HS-GR-NY-L-SG-GREY-JCA-302-XL
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	Grigio
Tipo di guanti	Guanto Da Dita Lunghe
Materiale dei guanti	Nylon
Taglia del guanto	XI
Rivestimento	Palme Rivestite
Compatibile per camera bianca	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10 ⁷ Ohm -10 ⁸ Ohm
Composizione del materiale	80% nylon, 20% carbonio
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Taglia del guanto
WL39620	Xs
WL39621	S
WL39622	M

WL39623	L
WL39625	XI
WL39626	XXL