

WT 1013, stazione di saldatura digitale a 1 canale, 95 W



Ecco come si effettua oggi la saldatura

Il display LC dettagliato offre una panoramica senza precedenti di tutte le funzioni, accessibili in modo rapido e semplice tramite il nuovo pulsante menu di facile utilizzo. La sostituzione rapida dell'elemento riscaldante durante il funzionamento consente di lavorare con più punte in rapida successione. Se è necessario sostituire un puntale, ciò avviene indipendentemente dall'elemento riscaldante, con un enorme risparmio di costi.

Interruttore di alimentazione montato sul lato anteriore

L'interruttore di alimentazione montato sul lato anteriore garantisce un facile utilizzo in qualsiasi momento.

Display LC multifunzionale

Esclusivo display LC con panoramica dettagliata di tutte le funzioni. Retroilluminazione regolabile. Il grafico a barre della potenza consente di controllare visivamente la potenza attuale della stazione di saldatura.

Comodo pulsante del menu

Il nuovo pulsante del menu garantisce la massima facilità d'uso e di navigazione nella struttura del menu.

Risparmio di spazio

Il WT 1 / WT 1H può essere impilato sopra il WTHA 1, garantendo così più spazio sul posto di lavoro.

Vassoio WSR 2 in 1

Il supporto del pistone può essere ruotato di 180°. L'utente può scegliere tra lavaggio a umido e a secco.

- Funzione di bloccaggio
- Display: LCD / Retroilluminazione
- Perequazione del potenziale
- Compatibile WT
- Famiglia di punte di saldatura LT

Articolo n.	WL39985
Modello	WT 1013 Set
Linea di modelli	WT 1
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053441699N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lunghezza	149 mm
Larghezza	138 mm
Altezza	101 mm
Contenuto della confezione	1x istruzioni per l'uso 1x spina di rete 1x ripiano in gomma 1x poggiatesta di sicurezza WSR 201 1x punta per saldatura LT B 1x saldatore WP 80 1x alimentatore a 1 canale WT 1
Lunghezza in pollici	5,87 in
Larghezza in pollici	5,43 in
Altezza in pollici	3,98 in
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
Frequenza	50/60 Hz
Energia	95 W
Potenza nominale	95 W
Voltaggio	230 V
Fusibile	0,5 A
Intervallo di temperatura °C	50 – 450 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 850 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Spazio di archiviazione incluso	WSR 201
Punta di saldatura inclusa	LT B
Unità di controllo inclusa	WT 1
Saldatore incluso	WP 80
Numero di canali	1
Conforme alle ESD	Si