

Luce di superficie a LED 0,5A, 24 W, con braccio articolato



- PL151x3, con braccio articolato
- Colore della luce da freddo a bianco caldo
- Diffusore
- Puntuale: produce una luce piatta e priva di abbagliamento, riducendo la luminanza ed evitando la formazione di ombre multiple sulla superficie di lavoro
- dimmerabile all'infinito da 0-100
- è montato su profili o pareti e illumina il posto di lavoro da una maggiore distanza
- Controllo della luce in testa
- Tappo flangiato M8
- dim.: 303 x 197 x 15 mm
- Corrente nominale: 500mA
- Tensione nominale: 48 VDC
- Classe di protezione anteriore e posteriore: IP 20
- Lampada: 52 LED
- Angolo di dispersione: 100°.

- Classe di protezione: IP20
- Campo di temperatura: da -20°C a +40°C
- Massa della lampada: circa 1,8 kg
- Alloggiamento: alluminio
- Copertura: PMMA/PC
- Collegamento: giunto DC 5,5x2,5

Articolo n.	WL40704
Modello	PL151x3
Produttore	TSL-ESCHA
Codice articolo del produttore	8705234
Dati del produttore GPSR	TSL-ESCHA GmbH Elberfelder Straße 1 DE-58553 Halver www.tsl-escha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Sorgente luminosa	LED
Tipo di lampada o lente d'ingrandimento	apparecchio di superficie
Numero di LED	52
Dimmerabile	Sì
Energia	24 W
Fissaggio	Montaggio su tavolo
Colore della cassa	argento
Classe di protezione	20
Conforme alle ESD	No